

# anti-oil

## Généralités

Détergent concentré pour le dégraissage des sols, murs, machines et outils.  
Très peu moussant et exempt de solvants.  
Convient aux gras animaux et végétaux grâce à son bon pouvoir d'émulsionner.  
N'agresse pas les outils peints.  
Application à la machine ou à la main.

## Application

Pour l'industrie mécanique, des garages, fonderies, boucheries, abattoirs et cuisines.  
Applicable sur toutes les surfaces lavables, des machines, outils et recouvrements.

## Dosage

Salissures peu importantes	2 - 10 dl pour 10 l d'eau (2 - 10%).
Salissures importantes	Diluer 1:10 – 1:1 avec de l'eau.

## Consommation

10 l de solution pour 30 - 100 m<sup>2</sup>.

## Mode d'emploi

Salissures peu importantes	Appliquer la solution. Récurer. Aspirer.
Salissures importantes	Appliquer la solution (éventuellement avec une pince-éponge). Laisser agir pendant 15 - 30 minutes. Récurer à la machine. Aspirer (éventuellement rincer).
Outils	Enduire. Rincer (éventuellement frotter avec un torchon propre).

## Recommandations importantes

L'efficacité du produit est augmentée avec de l'eau chaude.  
Faire l'eau souillée passer un séparateur d'huile.  
Le fabricant ne peut pas répondre des dommages qui pourraient résulter d'une utilisation erronée du produit.

## Caractéristiques techniques

Conservation	au minimum 2 ans
Valeur pH	concentré: 9 / solution 1%: 7,5
Composants	tensioactifs, phosphates, parfums, agents de conservation, eau