

ecofloor polymer

Généralités

Fraîchement parfumées produit pour nettoyage et maintenance.

Laisse un film brillant et d'auto-soins polissables.

Le produit est cependant, aucune structure en couches.

Conforme à la norme DIN 18 032, paragraphe 7.5 "Gleitsicherheit".

Pour tous les sols recouverts ou non-recouverts qui sont résistant à l'eau.

Application

Pour tous les sols lavables en matériel synthétique, PVC, linoléum, Colovynyl, pierres naturelles et synthétiques, caoutchouc et résine époxyde.

Ecofloor polymer est un produit à emploi multiple:

- produit économe pour le balayage humide
- pour le nettoyage profond
- pour l'application à l'auto laveuse.

Mode d'emploi

Balayage humide	40 - 80 ml pour 8 l d'eau. Etendre la solution sur le sol avec le balai humide. Laisser agir pour quelques minutes. Aspirer ou essuyer.
Cleansers	Utiliser pur ou 1 :1.
Vaporisateur pour taches	Vaporiser le produit sur les taches et traiter avec le pad à polir. Polir la surface nettoyée après une période courte.
Vaporisateur complet	Diviser les grandes surfaces en bandes de 2 – 2,5 m. Vaporiser le produit régulièrement sur les surfaces et traiter avec la machine, puis polir.
Appareils automatiques	40 – 80 ml pour 8 l d'eau.

Recommandations importantes

Ne convient pas aux sols en bois ou en liège non-vitrifiés.

Le fabricant ne porte aucune responsabilité pour dommages résultant d'une utilisation erronée du produit.

Caractéristiques techniques

Conservation	au minimum 2 ans
Valeur pH	concentré: 9.0 / solution 1%: 7.5
Composants	tensioactifs anioniques e non ioniques, agents de conservation, couleur, parfum, eau