

stone 55

Généralités

stone 55 est une dispersion polymère d'une très bonne adhérence qui peut être appliquée sur des surfaces poreuses comme apprêt. La couleur naturelle de la surface est ravalée sans modifier les propriétés du revêtement. Le traitement de protection réduit la pénétration des salissures huileuses, grasses, végétales et des salissures en générale. Le nettoyage d'entretien est donc facilité et les revêtements de pierre gardent leur beauté plus longtemps.

Application

Emulsion de protection aqueuse pour l'extérieur des revêtements de béton, des dalles de trottoir, des pierres composites, des pierres naturelles poreuses, etc.

Dosage

appliquer non dilué

Mode d'emploi

stone 55 peut être pulvérisé ou appliqué à l'aide d'un rouleau et d'un pinceau. La surface doit être sèche et sans poussière et graisse.

Consommation

1l pour env. 10 à 15m²

Recommandations importantes

L'apparence des surfaces traitées peut être modifiée légèrement.

Eventuellement tester le produit préalablement à un endroit peu visible.

La surface doit être propre, sèche, libre de graisse, des pièces mobiles et des substances à effet séparant.

Le fabricant ne peut pas répondre des dommages qui pourraient résulter d'une utilisation erronée du produit.

Caractéristiques techniques

Conservation: au minimum 1 ans

Stockage: sec, au récipient original, fermeture originale,

Valeur pH concentré: 8

Composants: matières plastiques, tensioactifs anioniques et non ioniques, solvants hydrosolubles, agents conservateurs

N° d'article	Unité de vente	Carton à	Palette à
29565.00101	1l – Bouteille	12 x 1l	40 Cartons
29565.00110	10l – Bidon		60 Bidon

Le numéro d'article se réfère à l'emballage individuel. (bouteille, bidon, seau, canette, fût, cubitainer)