

# lawax

## Généralités

Nettoie, entretient et fait briller en une seule opération.

L'humidité restante forme un film protecteur soyeux, antidérapant et résistant à l'eau.

Cet effet est renforcé par chaque application.

Appliquer pur pour un brillant particulier.

## Application

Pour tous les revêtements lavables tels que matière plastique, PVC, Colovinyl, plaques d'argile, clinkers, pierres naturelles et artificielles, caoutchouc, résines époxydes et asphalte.

## Dosage

2 - 4 dl pour 10 l d'eau (2 - 4%).

## Mode d'emploi

Balayage humide si nécessaire.

Appliquer la solution avec un mop ou un chiffon.

Eponger.

Traiter les taches tenaces avec un pad ou une brosse.

## Recommandations importantes

Rincer les ustensiles après l'utilisation.

Préserver le produit du gel.

Éliminer les taches causées par les dépôts du produit avec un détergent à fond.

Ne convient pas aux sols synthétiques grainés et aux revêtements en bois et en liège.

Le fabricant ne peut pas répondre des dommages qui pourraient résulter d'une utilisation erronée du produit.

## Caractéristiques techniques

Conservation au minimum 2 ans

Stockage ne pas stocker au-dessous de 0°C

Valeur pH concentré: 8 / solution 1%: 7

Composants tensioactifs, plastiques, cires, parfum, agents de conservation, eau

N° d'article	Unité de vente	Carton à	Palette à
11003.00101	1l – Bouteille	12 x 1l	40 Cartons
11003.00110	10l – Bidon		60 Bidon

Le numéro d'article se réfère à l'emballage individuel. (bouteille, bidon, seau, canette, fût, cubitainer)