

ecofloor polymer conc.

Généralités

Fraîchement parfumées produit pour nettoyage et maintenance.

Laisse un film brillant et d'auto-soins polissables.

Le produit est cependant, aucune structure en couches.

Conforme à la norme DIN 18 032-2, paragraphe 7.5 "Gleitsicherheit" et adapté aux revêtements de sol sportifs selon DIN EN 14904. Pour tous les revêtements de sol imperméables à l'eau; enduit ou surtout non enduit. Fonctionne antistatique.

Application

Pour tous les sols lavables en matériel synthétique, PVC, linoléum, pierres naturelles et synthétiques, caoutchouc et résine époxyde.

Ecofloor polymer conc. est un produit à emploi multiple:

- produit économe pour le balayage humide
- pour le nettoyage profond
- pour l'application à l'auto laveuse.

Mode d'emploi

Balayage humide Ajouter 10 – 20 ml à 8 l d'eau (0.125 – 0.25%). Etaler la solution sur le sol avec l'applicateur, laisser agir quelques instants, enlever l'eau sale et laisser sécher. Le film protecteur devient brillant et résistant au glissement quand il est poli.

Autolaveuses Ajouter 10 – 20 ml à 8 l d'eau (0.125 – 0.25%).

Méthode spray Appliquer le produit dilué 1:4.

Recommandations importantes

Ne convient pas aux sols en bois ou en liège non-vitrifiés.

Le fabricant ne porte aucune responsabilité pour dommages résultant d'une utilisation erronée du produit.

Caractéristiques techniques

Conservation

au minimum 2 ans

Valeur pH

concentré: 9.0 / solution 1%: 7.5

Composants

tensioactifs anioniques e non ioniques, agents de conservation, couleur, parfum, eau